

Regelplan C I / 13

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage

- [] Einrichtung einer Umleitung
- [] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabspernung

durch doppelseitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte und Absperrschranken mit mindestens 3 einseitigen gelben Warnleuchten

Längsabspernung auf Fahrbahn

durch doppelseitige Leitbaken mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake, Abstand max. 3 m

Querabspernung auf Fahrbahn

durch Absperrschranken mit 5 roten Warnleuchten

- 1) Beschilderung für andere Zufahrt analog
- 2) Signalzeitenplan,
 Signallageplan,
 Phasenfolgeplan
als Anlage beigefügt und angeordnet

möglichst verkehrsabhängige Schaltung anordnen
- 3) Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft
- 4) unmittelbar hinter der letzten vorgelagerten Kreuzung oder Einmündung Z 357 entsprechend der tatsächlichen Durchlässigkeit angeordnet
- 5) Querabspernung durch mindestens 3 doppelseitige Leitbaken Verziehungsmaß ca. 1: 3 Abstand quer max. 0,6 m mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 08.2022

