

## Regelplan C II / 3

Bewegliche Arbeitsstelle

(nur bei Tageslicht und guten Sichtverhältnissen)

### Querabspernung

durch fahrbare Absperrtafel

1) Zusätzlich angeordnet:

[ ] Leitkegel (Höhe min. 0,75 m)  
mit gelber Warnleuchte in  
blitzender Ausführung als  
Vorwarneinrichtung

oder

[ ] Warnposten

*Anordnung nur in Ausnahme-  
fällen*

2) [ ] angeordnet


*Anordnung zu prüfen bei  
schnell befahrenen oder  
unübersichtlichen Strecken  
(siehe Teil C, Abschnitt 3  
Absatz 7 bis 9)*

Z 123  
Z 1001-30-1000



2)

0 m



Z 616-31-222-10  
0 m

1)



-100 m



Z 123  
Z 1001-30-1000  
-400 m

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 08.2022



Fachberatungsagentur für  
Baustellenmanagement  
& Verkehrliche Planung

Vor der Höhe 57 A  
6381 Friedrichsdorf (Hessen)  
Telefon: +49 (0)6307 - 99 99 757  
Email: info@baustellenmanagement.com



www.baustellenmanagement.com

