

Regelplan B I / 17

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage mit Fußgängerquerung

- [] Einrichtung einer Umleitung
- [] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabspernung auf Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand längs 1 – 2 m
quer 0,6 – 1 m
mit doppelseitiger gelber
Warnleuchte auf jeder Leitbake

Längsabspernung auf Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken
mit doppelseitigen gelben
Warnleuchten, Abstand max. 5 m

Querabspernung auf Fahrbahn
durch Absperrschrankengitter
mit 5 einseitigen roten
Warnleuchten

Querabspernung auf Gehweg
Absperrschrankengitter mit
mindestens 2 gelben Warnleuchten

Längsabspernung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter
Warnleuchten gemäß Teil B,
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,
Abschnitt 2.4.2

2) [x] Signalzeitenplan
[x] Signallageplan
[x] Phasenfolgeplan
als Anlage beigefügt und
angeordnet
*möglichst verkehrsabhängige
Schaltung anordnen*

3) [] Befahrbarkeit mittels
Schleppkurven geprüft

4) [] unmittelbar hinter der
letzten vorgelagerten
Kreuzung oder Einmündung
Z 357 entsprechend der
tatsächlichen Durchlässigkeit
angeordnet

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 08.2022

