

# Regelplan B I / 13

Vierstreifige Fahrbahn mit Sperrung der Fahrstreifen einer Richtung

**Querabspernung**  
durch Absperrschrankengitter

**Längsabspernung zur Fahrbahn**  
durch einseitige Leitbaken,  
Abstand max. 9 m  
Absperrschrankengitter am fahrbahnseitigen Baufeldrand

**Querabspernung**  
durch einseitige Leitbaken  
Abstand längs 1 – 2 m  
quer 0,6 – 1 m  
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

**Fahrstreifenbegrenzung**  
[ x ] gelbe Markierung  
[ ] Leitwellen  
[ ] Leitborde

**Verschwenkung und Rückverschwenkung**  
durch einseitige Leitbaken  
Verschwenkungsmaß 1:10  
Querabstand 0,5 m  
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

**Längsabspernung zum Gehweg**  
durch Absperrschrankengitter  
Warnleuchten gemäß RSA Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

- 1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2
- 2) [ ] Mittelstreifen in ausreichender Breite vorhanden; Verkehrszeichen beidseitig aufstellen
- 3) [ ] Fahrbahnbegrenzung gelb auskreuzen

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 08.2022

